

ABAC-RUSSIA.COM

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1
Тел: 8(495)181-33-30, info@abac-russia.com
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



Магистральный фильтр АВАС FV 297 (G1)-10



| | |
|--|------------|
| Производительность, л/мин | 4 950 |
| Степень очистки | Уголь |
| Сменный картридж | 2258293810 |
| Остаточное содержание масла, мг/м ³ | 0.003 |
| Давление, бар | 16.0 |
| Соединение, Ø | 1" |
| Длина, мм | 127 |
| Ширина, мм | 127 |
| Высота, мм | 413 |
| Вес, кг | 2.0 |
| Артикул | 8102855106 |

Цена: по запросу

Фильтр АВАС линейки «FV»

Фильтр с активированным углем для удаления паров масла и запаха углеводорода с максимальным содержанием оставшегося масла в 0,003 мг/м³ (0,003 ч./млн.).

- Остаточное содержание масла – 0.003 мг/м³.
- Класс воздуха по содержанию масла - 1 класс

Конструктивные особенности новой линейки

1. Оптимизированный поток с минимальными потерями и энергоэффективностью.
2. Защита от коррозии (Корпуса и крышки).
3. Фиксирующее соединение крышки и стакана с индикатором фиксации, обеспечивающее эффективное уплотнение и безопасное обслуживание.
5. Уникальный дизайн адаптера конденсатоотводчика. Для его снятия не открывая фильтра.
6. Преимущества фильтрующих элементов:
 - **Фиксация картриджа нажатием** обеспечивает отличное уплотнение в корпусе фильтра, обеспечивая удобство снятия

- **Высококачественные цилиндры из нержавеющей стали** обеспечивают сопротивление коррозии, прочность и надежность элемента
- **Внешний дренажный слой** предотвращает унос масла и улучшает коалесцентные свойства
- **Стойкая к коррозии крышка картриджа** отлитая под давлением из стеклонеполненного нейлона для долговечности
- **Специальная разработка** гидрофобный и олеофобный боросиликатный материал, разработанный специально для обеспечения стабильно низкого падения давления, в сумме с формой материала со складками для высокой пылеудерживающей емкости и увеличенной поверхности фильтрации

| Типовое применение | Коалесцентные фильтры | ISO 8573-1:2010 | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| | | Твердые частицы | Масла |
| Промышленность | FG | 2 | 3 |
| Нефтегазовая отрасль | FG FC | 1 | 2 |
| Электроника | FG FC FV | 1 | 1 или 0 (*) |
| Пищевая промышленность (*) | FG FC FV | 1 | 1 или 0 (*) |

(*) Только при использовании безмасляного компрессора.