



## Магистральный фильтр ABAC G 935



Производительность, л/мин	15 600
Степень очистки	Средняя
Сменный картридж	G/S 935 2258290119
Давление, бар	16.0
Соединение, Ø	1 1/2"
Длина, мм	140
Ширина, мм	140
Высота, мм	532
Вес, кг	4.6
Артикул	8102842591

ABAC-RUSSIA.COM  
8 (495) 181-33-30

Цена: по запросу

Фильтр ABAC линейка «G»

Коалесцирующий фильтр улавливания частиц общего назначения. Удаляет твердые частицы, пыль, воду и аэрозоль масла.

- Для оптимальной фильтрации, перед фильтром линейки G должен быть установлен сепаратор воды.
- Общий коэффициент эффективности: 99 %
- Остаточное содержание масла – 0,1 мг/мЗ.

Конструктивные особенности новой линейки

1. Благодаря уникальному дизайну верхней части фильтра, достигаются уменьшенные перепады давления.
2. Специальное отверстие подаст звуковой сигнал при попытке демонтажа фильтра под давлением.
3. Снять корпус фильтра довольно просто, так как внешние ребра позволяют твердо зажать фильтр.
4. Дополнительная защита от коррозии. Корпус из штампованного алюминия со специальным анодированным покрытием защищает фильтры как снаружи, так и изнутри.
5. Простой мониторинг состояния фильтра через боковое смотровое окошко.
6. Штатная комплектация фильтров:
  - без индикатора перепада давления. (опционально доступны)
  - серия G-C-P конденсатоотводчик поплавкового типа
  - серия V конденсатоотводчик ручного типа
  - установлено боковое смотровое окошко
7. Смена фильтрующих элементов:
  - серия G-C-P-S-D через 4000 часов или 1 год, что ранее
  - серия V через 1000 часов или 1 год, что ранее