ABAC-RUSSIA.COM
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1
Тел: 8(495)181·33·30, info@abac-russia.com
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00

image not found or type unknown

Магистральный фильтр ABAC V 290

Производительность, л/мин	4 800
Степень очистки	Уголь
Сменный картридж	V 290 2258290138
Давление, бар	16.0
Соединение, Ø	1″
Длина, мм	110
Ширина, мм	110
Высота, мм	303
Вес, кг	2.1
Артикул	8102843086

Цена: по запросу

Фильтр ABAC линейка «V»

- Фильтр с активированным углем для удаления паров масла и запаха углеводорода с максимальным содержанием оставшегося масла в 0,003 мг/м³ (0,003 ч./млн.).
- Срок службы 1000 часов.
- Остаточное содержание масла – 0,003 мг/м3.

Конструктивные особенности новой линейки

1. Благодаря уникальному дизайну верхней части фильтра, достигаются уменьшенные перепады давления.

2. Специальное отверстие подаст звуковой сигнал при попытке демонтажа фильтра под давлением.

3. Снять корпус фильтра довольно просто, так как внешние ребра позволяют твердо зажать фильтр.

4. Дополнительная защита от коррозии. Корпус из штампованного алюминия со специальным аннодированным покрытием защищает фильтры как снаружи, так и изнутри.

5. Простой мониторинг состояния фильтра через боковое смотровое окошко.

6. Штатная комплектация фильтров:

- без индикатора перепада давления. (опционально доступны)
- серия G-C-P конденсатоотводчик поплавкового типа
- серия V конденсатоотводчик ручного типа
- установлено боковое смотровое окошко

7. Смена фильтрующих элементов:

- серия G-C-P-S-D через 4000 часов или 1 год, что ранее
- серия V через 1000 часов или 1 год, что ранее