
ABAC-RUSSIA.COM

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1 Тел: 8(495)181·33·30, info@abac-russia.com Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



Магистральный фильтр ABAC V 685



Производительность, л/мин	11 400
Степень очистки	Уголь
Сменный картридж	V 685 2258290140
Давление, бар	16.0
Соединение, Ø	1 1/2″
Длина, мм	140
Ширина, мм	140
Высота, мм	532
Вес, кг	4.5
Артикул	8102843102

Цена: по запросу

Фильтр ABAC линейка «V»

- Фильтр с активированным углем для удаления паров масла и запаха углеводорода с максимальным содержанием оставшегося масла в 0,003 мг/м³ (0,003 ч./млн.).
- Срок службы 1000 часов.
- Остаточное содержание масла 0,003 мг/м3.

Конструктивные особенности новой линейки

- 1. Благодаря уникальному дизайну верхней части фильтра, достигаются уменьшенные перепады давления.
- 2. Специальное отверстие подаст звуковой сигнал при попытке демонтажа фильтра под давлением.
- 3. Снять корпус фильтра довольно просто, так как внешние ребра позволяют твердо зажать фильтр.
- 4. Дополнительная защита от коррозии. Корпус из штампованного алюминия со специальным аннодированным покрытием защищает фильтры как снаружи, так и изнутри.

- 5. Простой мониторинг состояния фильтра через боковое смотровое окошко.
- 6. Штатная комплектация фильтров:
- без индикатора перепада давления. (опционально доступны)
- серия G-C-P конденсатоотводчик поплавкового типа
- серия V конденсатоотводчик ручного типа
- установлено боковое смотровое окошко
- 7. Смена фильтрующих элементов:
- серия G-C-P-S-D через 4000 часов или 1 год, что ранее
- серия V через 1000 часов или 1 год, что ранее